

Hoja de Seguridad del Material

Fecha de impresión: 18/08/2026

Última revisión: 14/10/2016

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO.

Informaciones sobre el fabricante:

Megacolor S.R.L.:

Administración y ventas:

Domicilio: Hipólito Yrigoyen 2754 (1602) Florida - Bs. As. – Argentina.

Email: administracion@megacolor.com.ar

Tel/Fax: 054-11-4795-0505 / 4791-9881 / WhatsApp: 5491153883127

Fábrica:

Domicilio: Becquerel 4516/28 (1615) Área de promoción El Triángulo – Bs. As. – Argentina

Tipo: Línea serie P - Pastas Plásticas.

2. COMPOSICIÓN.

Naturaleza química:

Mezcla de resinas: naturales y vinílicas, coloreadas y/o pigmentadas.

Contenido de sólidos:

No solubles: Max: 50%
 Min: 5%

Solventes:

Glicoles.

Contenido de plomo:

Inferior a 0,06% *

Ingredientes peligrosos:

No contiene en condiciones normales.

Nombre químico:

Mezcla de productos.

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

No se registran contraindicaciones en condiciones adecuadas de uso y manipuleo.

4. FUEGO, MÉTODOS DE EXTINCIÓN.

Medios de extinción: Anhídrido carbónico, espuma, polvo seco, agua pulverizada.

Riesgos: Durante la combustión se pueden producir gases peligrosos, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y óxidos de nitrógeno. Puede ser necesario el uso de máscaras de oxígeno.

En caso de incendio: Puede ser utilizada agua en spray (nunca a chorros) para evitar el aumento de la temperatura de los envases cerrados.

5. DERRAME ACCIDENTAL.

Precauciones especiales: No arrojar a drenajes, cloacas ni cursos de agua.

Método de limpieza: Absorber el material derramado con arena, tierra u otro material absorbente. Desechar éste en lugar adecuado para este tipo de productos. Luego limpiar el piso con detergente y abundante agua.

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Tener en cuenta las medidas establecidas por las leyes laborales relacionadas con salud y seguridad. Trabajar en áreas bien ventiladas. Almacenar de acuerdo con las regulaciones nacionales respectivas, en lugar seco, fresco, cubierto y ventilado, lejos de luz directa de sol u otras fuentes de calor. Mantener cerrados los envases mientras no estén en uso, y siempre verticales para evitar derrames.

7. EXPOSICIÓN, CONTROL PERSONAL.

Límite de exposición:	N/D.
Protección respiratoria:	Ventilación adecuada.
Protección de manos:	Guantes.
Protección de ojos:	Anteojos de seguridad.
Protección de piel:	Usar ropa de trabajo con mangas largas.
Cuidados generales:	Tomar las precauciones usuales para el manipuleo de químicos.

8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Descripción:	Pasta semisólida.
Olor:	Característico de sus componentes.
Punto de ebullición:	N/D.
Punto de inflamación:	N/D.
Inflamabilidad:	N/D.
Límite de explosión:	N/D.
Presión de vapor:	N/D.
Densidad:	N/D.
Viscosidad IRAM a 25°	4-6
Solubilidad en agua:	No soluble.
PH:	N/D.

N/A= No aplicable

N/D= no determinado

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estable bajo condiciones recomendadas de almacenaje y manipuleo.

10. TRANSPORTE.

Información general: Debe ser transportado en envases aprobados según normas vigentes.

11. PRESENTACIÓN.

Pote plástico 1 Kg.
Balde plástico 4 Kg.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

Estos productos no contienen metales pesados. No deben desecharse en drenajes, cloacas o cursos de agua.

13. DE RESPONSABILIDAD.

Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.

* Posee un contenido de plomo inferior a 0,06 gramos por cien gramos (0,06%) sobre la masa no volátil según datos provistos por nuestros proveedores.